

CGM sol Perle

effetto bagnato

**Protettivo idrorepellente
impregnante ad “effetto bagnato”.**
Antiumido, antisalnitro, antialghe, antimuffa.

CARATTERISTICHE

Cgm sol perle effetto bagnato è un idrorepellente impregnante ecologico in soluzione acquosa, incolore di lunga durata ad elevato potere penetrante, consolidante ed antipolvere. Conferisce un gradevole “effetto bagnato” ed esalta in modo persistente il colore originale e le caratteristiche delle pietre.

Cgm sol perle effetto bagnato svolge un’ottima azione consolidante. Nelle costruzioni, data l’elevata percentuale di materiale argilloso, a seguito del fenomeno di assorbimento - desorbimento dell’acqua, si verifica la sfogliatura e scagliatura della superficie, creandosi delle micro fratture. In questi casi svolge una efficace azione consolidante, poiché è in grado di saldare tali micro fratture di dimensioni di circa 50-100 micron.

APPLICAZIONI

Cgm sol perle effetto bagnato può essere applicato su pavimenti e rivestimenti interni ed esterni come: pietre naturali ed artificiali, marmi, graniti, gres porcellanati naturali, travertino, manufatti in cemento (marmette, graniglie, betonelle, intonaci, ecc.), cementi a vista, calcestruzzo poroso, mattoni e mattoncini per rivestimenti esterni, cotto, terrecotte, klinker, porfido, ardesia, beola, cardoso, pietra leccese, carparo, pietra serena, peperino, mosaici, materiali lapidei, statue ed elementi decorativi, intonaci e pitture minerali. Ottimo per proteggere le fughe dei pavimenti.

PROPRIETÀ E VANTAGGI

Formula ecologica, V.O.C. <20 gr/litro;

Esplica una efficace azione sanificante;

Previene la formazione di muffe, alghe e muschi;

Antisalnitro ed antiefflorescenze;

Previene l’invecchiamento, lo sviluppo di muffe, muschi, ed il

degradamento dovuto ai cicli di gelo e disgelo;

Protegge da acqua, condense, umidità di risalita;

Protegge le superfici in profondità per lungo tempo;

Lascia traspirare i materiali trattati;

Protegge le superfici dallo sporco;

Resiste agli agenti chimici ed ai raggi ultravioletti;

Migliora l’isolamento termico.

CONFEZIONI



LT.1



LT.5



Cgm Manifatti s.n.c.
di Giovanni & Simone Giaquinto

P. I. e C. F. 030 26 38 07 37

Area P.I.P. Lotto 21
74026 Pulsano (TA)

www.cgmmanifatti.com
info@cgmmanifatti.com

T.I.F. 099 5337982

MODO D'USO

Preparazione.

Cgm sol perle effetto bagnato è pronto all'uso. Prima dell'applicazione è necessario che le superfici da trattare siano perfettamente pulite ed asciutte.

Applicazione.

Applicare **Cgm sol perle effetto bagnato** con pennello, rullo, nebulizzatore a seconda della situazione, stendere con cura il prodotto in abbondanza ed in modo omogeneo, bagnato su bagnato, fino a completo assorbimento. Su superfici verticali applicare dal basso verso l'alto a strisce di larghezza di 15-20 cm.

Attenzione:

Il prodotto deve essere steso e lavorato fino a farlo assorbire completamente e fino ad eliminare ogni residuo in eccesso sotto forma di gocce. Su superfici poco porose se necessario eliminare i residui di prodotto non completamente assorbito passando un panno. A seconda del tipo di assorbimento della superficie, se necessario, ripetere l'applicazione una seconda volta, a distanza di 12-24 ore.

PRECAUZIONI

Per accertarsi che non si verifichino cambi di colore in modo particolare su pietre naturali è preferibile eseguire un test preventivo su una piccola parte della superficie. Si consiglia di effettuare il trattamento con buone condizioni meteorologiche (temperatura ideale: 10 -25° C). Non applicare su legno e materiali non porosi. Stoccare in luogo fresco e asciutto.

Resa metrica indicativa: da 5 a 15 mq per litro di prodotto, variabile a seconda della porosità e della capacità di assorbimento dei materiali.